

AGグロスシリーズ

AGグロスは、耐光性・光沢に優れ、スチロール樹脂、発泡スチロール、アクリル樹脂、等の製品に美しい印刷仕上げが出来るスクリーン印刷用インキです。

◆インキのタイプ◆

低臭性 蒸発乾燥型

◆用途◆

スチロール樹脂製品・発泡スチロール製品
ポリカーボネート樹脂製品

◆特長◆

印刷適性・耐光性・光沢性に優れる。

◆乾燥時間◆

指触乾燥 10分～25分 (室温20℃にて測定)
常温乾燥 約60分 (室温20℃にて測定)
強制乾燥 80℃×5～10分

◆稀釈溶剤◆

AGグロス 速乾性溶剤
AGグロス 標準溶剤
AGグロス 遅乾性溶剤

◆注意◆

AGグロスは不適當な稀釈溶剤を使用されますと製品に悪影響を及ぼすことがありますので、必ず指定の稀釈溶剤を御使用下さい。

※記載されているデータは、弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。
御使用前には必ず、御社にて確認試験を行って下さい。



タナカケミカル株式会社

TEL.06(6459)1525
FAX.06(6459)1526

URL : <http://www.tanaka-chemical.co.jp/> e-mail : office@tanaka-chemical.co.jp

代理店

SCREEN INK