

■ PRODUCT INFORMATION ■

SW - 21 シリーズ

SW-21は、合成繊維及び未加硫ゴム用のスクリーンインキで、丈夫で弾性のあるエラストマーとしての塗膜が得られます。

- ◆ **主成分** ◆ 合成ゴム
- ◆ **用途** ◆ ウェットスーツ、ゴムボール等、未加硫ゴムのスポーツ用品及び合成繊維
- ◆ **特長** ◆ 未加硫ゴム（生ゴム）、合成繊維に対する密着性に優れ、柔軟性、耐摩耗、耐水性に優れています。
- ◆ **インキ配合** ◆

SW-21インキ	100部
専用稀釈剤	10～20部
- ◆ **印刷条件** ◆ 200～300メッシュ（推奨）
- ◆ **乾燥条件** ◆

常温乾燥	： 約60分
熱処理	： 150℃ 15分以上
	140℃ 20分以上
	130℃ 40分以上 いずれか1条件

◆ **注意事項** ◆

このインキは塩素及び硫黄を含有しております。

従って、金属缶にインキを直接接触させて放置すると缶が錆びることがあります。

※記載されているデータは、弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。
御使用前には必ず、御社にて確認試験を行って下さい。



タナカケミカル株式会社

TEL.06(6459)1525
FAX.06(6459)1526

URL : <http://www.tanaka-chemical.co.jp/> e-mail : office@tanaka-chemical.co.jp

代理店

SCREEN INK